

ONDERBOUWVRIEZER COMPACT F220R DR G E

Product Serie: Compact

Artikelnummer: 153220010

De HOSHIZAKI COMPACT F220R DR G E is een ONDERBOUWVRIEZER met netto bruikbaar volume van 77 Ltr.

De COMPACT-serie biedt een zeldzame combinatie:

Het zijn voedselveilige kasten met een compacte omvang en met uitstekende energie-labels voor hun klasse. Met een omvang van slechts 59,5 x 64,5 cm zijn deze opslagkasten gemakkelijk te plaatsen in kleine keukens. Dit maakt de COMPACT-serie zo'n populaire keuze voor ondernemingen met kleine keukens die, in de meeste gevallen, geen gastronomische koelapparatuur voor intensief gebruik nodig hebben. De onderbouw-COMPACT 220 past onder werkbladen. Daarentegen biedt hij losstaand extra werkruimte met zijn 'tafelblad'.



Voedselveilig

Dankzij het luchtverdelingssysteem van Hoshizaki zijn temperaturen correct en uniform in de gehele koelruimte, wat te allen tijde perfect voedselveilige temperaturen garandeert.

Lage Gebruikskosten

De Energie Efficiëntieklasse van deze ONDERBOUWVRIEZER is A. COMPACT biedt de meest energie-efficiënte, compacte modellen op de markt.

Hooge Standaard in Hygiëne

Ontworpen om gemakkelijk te reinigen, zoals het afneembare deurrubber en de geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte.

De COMPACT F220R DR G E wordt aangeboden met:

- Koelmiddel: De COMPACT F220R DR G E gebruikt R600a
- Luchtcirculatie systeem
- Rechts afgehangen deur incl. slot
- Omkeerbare deur (ook glazen deuren)
- LED-verlichting (alleen bij modellen met glazen deur)
- Witte roosters
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het ontdooiwater

SPECIFICATIES

Productnaam	ONDERBOUWVRIEZER	Aansluitwaarde (Watt)	150
Temperatuurbereik	-25/-5°C	Energie verbruik Ecodesign (kWh/Jaar)	700
Inhoud, bruto (liter)	123	Energie Efficiëntieklasse (ISO 22041-2019)	A
Netto bruikbaar volume (liter)	77	Energie Efficiëntie Index EEI	24.73
Uitwendig	RvS	Geluidsniveau – dB(A)	39.2
Inwendig	Witte uitvoering	Klimaatklasse	4
Afmetingen W x D x H (mm)	595 x 645 x 833	Koelmiddel (kg)	0.034
Gewicht, verpakt (kg)	53	CO2 Equivalent (kg)	0.102
Isolatie (mm)	52 mm (polyurethaan)	GN – Shelf size	Rooster 483.8 x 433 mm
Koelmiddel	R600a	Maximaal aantal roosters	9
GWP	3	Aantal roosters	2
Koelcapaciteit bij -25°C (Watt)	186	Uitgerust met	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 2 witte roosters. Uitwendig: RvS. Inwendig: Wit polystyreen (PL), isolatie 52 mm.
Aansluiting	230V, 50 Hz	Deur type	Geïsoleerde deur