

ECO MIDI M 82 CCG 4S



Met een energieverbruik van 327 kWh/jaar (Energy test Ecodesign) combineert de ECO MIDI 82 hoge functionaliteit met een laag energieverbruik.

De Ecodesign test methode meet 24 uur het energieverbruik en vermenigvuldigd dit met 365 om het jaarlijks energieverbruik vast te stellen (AEC). Het 24 uurs verbruik is berekend op 2 test perioden van 12 uur ieder. De eerste periode bestaat uit achtereenvolgende deuropeningen, terwijl de tweede een stabilisatieperiode betreft met gesloten deur.

ECO MIDI 60 combineert stijlvol design met hoge functionaliteit en laag energieverbruik.

- Dankzij een design met "ononderbroken oppervlakken" zijn de kasten eenvoudig schoon te houden.
- De opvallende profielen die aan beide zijden van boven naar beneden lopen, versterken de uitstraling.
- De uitneembare wandrails zijn vaatwasserbestendig.

ECO MIDI 82 is geschikt voor 2/1 GN breed. Er kunnen twee 1/1 GN bakken naast elkaar op de roosters worden geplaatst.

TECHNISCHE INFO

Artikelnummer	962820111
Categorie	Bewaarkasten
Type	Koelkast met dieptekoeling
Lijn	2/1 GN breed
Serie	ECO MIDI
Standaard	Deur rechts afgehangen, deur is om te hangen, incl. slot en zelfsluitend. 4 RVS roosters. LED verlichting, droge werking en dieptekoeling
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, bruto	603 ltr.
Bruikbaar netto inhoud	459 ltr.
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afm. B x D x H mm	820 x 771 x 2000
Gewicht, bruto	137 kg
Koelmiddel / GWP	R 290 (propaan/0.11 kg/CO2e 0.37 kg/3
Koelcap. bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	224 Watt
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik / jaar (AEC)	327 kWh
Geluidsniveau	Informatie volgt

