



ECO TWIN M 82 RCG L2 4N

Met een energieverbruik van slechts 344 kWh/jaar (Energie test Ecodesign) voldoet de ECO TWIN M 82 aan de B labeling welke wordt geïntroduceerd op 1 juli 2016.

De Ecodesign test methode registreert 24 uur het energieverbruik en vermenigvuldigt dit met 365 om het jaarlijks energieverbruik te verkrijgen (AEC). Het 24 uurs verbruik is gecaluleerd op 2 test perioden van ieder 12 uur. De eerste periode heeft achtereenvolgende deuropeningen terwijl de tweede een stabilisatieperiode betreft met gesloten deur.

ECO TWIN 82 is de naam voor één van de twee nieuwe series in de TWIN serie, welke de vervangers zijn van de TWIN 600 en 660. Deze nieuwe kasten combineren stijlvol design met hoge functionaliteit en laag energieverbruik.

- De bediening zit verborgen achter het bovenpaneel, beschermd tegen spatwater.
- Dankzij een design met "ononderbroken oppervlakken" zijn de kasten eenvoudig schoon te houden.
- De opvallende profielen die aan beide zijden van boven naar beneden lopen, versterken de uitstraling.
- De modulaire wandrails zijn vaatwasserbestendig.
- Slim voetpedaal.

Superior Twin is geschikt voor het 2/1 GN systeem waarbij 2 stuks 1/1 GN bakken naast elkaar geplaatst worden op het draadrooster.

TECHNISCHE INFO

Artikelnummer	960820131
Categorie	Bewaarkasten
Type	Koelkast met dieptekoeling
Lijn	2/1 GN breed
Serie	SUPERIOR & ECO TWIN
Standaard	Deur rechts of linksafgehangen incl.slot, Vario Silver/RvS, zelfsluitende deur met voetpedaal, LED verlichting, 4 grijs nylon gecoate stalen draadroosters, droge werking en dieptekoeling.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, bruto	614 ltr
Bruikbaar netto inhoud	462 ltr.
Uitwendig/Inwendig	Vario Silver/ RvS
Afm. B x D x H mm	840 x 785 x 2125
Gewicht, bruto	136 kg
Koelmiddel / GWP	R 600a (isobutaan)/ 0.07 kg/ CO2e 0.20 kg/3
Koelcap. bij -10°C	333 Watt
Aansluitspanning	230V, 50 Hz
Aansluitwaarde	248 Watt
Energie-efficiëntieklasse	B
Energieverbruik / jaar (AEC)	344 kWh
Geluidsniveau	48,1 dB(A)

