

MARINE PLUS M 70 CCH LM 4M



ECO PLUS 70 met marine kenmerken.

Marine kenmerken, zoals robuuste verstelbare marine poten, RvS marine roosters en een draaisluiting zijn ontworpen voor de eisen in de marine omgeving. In en uitwendig RvS wanden zijn standaard. Alle kasten zijn uitgevoerd met een 230V/60Hz compressor.

De nieuwe ECO PLUS modellen combineren een stijlvol design met hoge functionaliteit en uitzonderlijk laag energieverbruik.

- De bediening zit verborgen achter het bovenpaneel, beschermd tegen spatwater.
- Dankzij een design met " ononderbroken oppervlakken" zijn de kasten eenvoudig schoon te houden.
- De opvallende profielen die aan beide zijden van boven naar beneden lopen, versterken de uitstraling.
- De modulaire wandrails zijn vaatwasserbestendig.

ECO PLUS kasten zijn geschikt voor 2/1 GN diep waarin twee 1/1 GN bakken achter elkaar geplaatst kunnen worden op de RvS dragers.

TECHNISCHE INFO

Artikelnummer	960700113
Categorie	Marine & Offshore
Type	Koelkast met dieptekoeling
Lijn	2/1 GN diep
Serie	GRAM MARINE
Standaard	Koeler met dieptekoeling en droge werking, rechtsafgehangen deur incl. slot, draaisluiting, LED verlichting, 4 RvS Marine roosters, Klimaat kl.5, isolatie 70 mm.
Temperatuurbereik	-5/+12°C
Inhoud, bruto	610 ltr
Uitwendig/Inwendig	RvS/RvS
Afm. B x D x H mm	735 x 971 x 2125 (inclusief draaisluiting)
Gewicht, bruto	138 kg
Koelmiddel / GWP	R 134 a/ 0.17 kg/ CO2e 235.95 kg / 1430
Koelcap. bij -10°C	371 Watt
Aansluitspanning	230 V, 60Hz
Aansluitwaarde	316 Watt
Energie-efficiëntieklasse	Categorie nog niet gereguleerd
Energieverbruik / jaar (AEC)	Categorie nog niet gereguleerd
Geluidsniveau	Informatie volgt

