

ONDERBOUWKOELER COMPACT K 220 RG 2W

Product Serie: Compact

Artikelnummer: 962200441

De COMPACT K 220-modellen voldoen niet alleen aan de Ecodesign etiketteringsverordening van de EU, maar door hun rangschikking in energie-efficiëntieklasse A+ zijn deze koelkasten de meest energiezuinige compacte modellen op de markt.

Een juiste en uniforme temperatuur in de hele kast is van cruciaal belang bij opslagkasten voor voedingsmiddelen. GRAM COMPACT biedt deze kwaliteiten dankzij een uniek geventileerd luchtverdelingsstelsel en een sterk koelsysteem met voldoende koelcapaciteit. De modellen hebben ook ongeveer 70% meer isolatie dan een flessenkoeler.

De COMPACT K 220 heeft een efficiënt koelsysteem en is goedgekeurd voor een omgevingstemperatuur tot 30°C (klimaatklasse 4). Verder bieden ze een lage warmteafgifte met een minimale looptijd van de compressor dankzij een koelsysteem met overcapaciteit.

De COMPACT 220-modellen zijn zodanig ontworpen dat ze onder werkbladen in commerciële werkruimten passen. Met hun breedte van 59,5 cm, diepte van 64,2 cm en hoogte van slechts 83 cm zijn deze kasten ideaal voor inbouw onder werkbladen. Als vrijstaande kast biedt de COMPACT 220 met zijn "tafelblad" extra werkruimte.

Uitvoering buitenzijde: Roestvrijstaal of wit

Uitvoering binnenzijde: Witte polystyreen (PS) bekleding.

Bruto volume: 128 L

- Luchtcirculatiesysteem
- Rechts scharnierende omkeerbare deur
- Geïntegreerde deurgreep over volledige hoogte
- 2 witte planken (met kantelbeveiliging)
- Deurslot voor extra veiligheid
- Automatische ontdooiing met herverdamping van dooiwater
- Laag geluidsniveau van slechts 30,1 dB(A)
- Toekomstbestendig milieuvriendelijk (koolwaterstoffen) model
- 10 jaar garantie op onderdelen



SPECIFICATIES

Productnaam	ONDERBOUWKOELER	Energie Efficiëntieklasse	A+
Temperatuurbereik	+2/+12°C	Energie Efficiëntie Index EEI	11.3
Inhoud, bruto (liter)	128	Geluidsniveau – dB(A)	30.1
Netto bruikbaar volume (liter)	77	Isolatie (mm)	50 mm (cyclopentaan)
Inwendig	Witte uitvoering	Koelcapaciteit bij -10°C (Watt)	102
Afmetingen W x D x H (mm)	595 x 642 x 830	Klimaatklasse	4
Gewicht, verpakt (kg)	44	GN – Shelf size	Rooster 48,6 x 43 cm
Koelmiddel	R600a	Deur type	Geïsoleerde deur
GWP	3	Uitwendig	RvS
Aansluiting	230V, 50 Hz	Koelmiddel (kg)	0.033
Aansluitwaarde (Watt)	62	CO2 Equivalent (kg)	0.1
Energie verbruik Ecodesign (kWh)	227	Uitgerust met	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 2 witte roosters. Uitwendig: RvS. Inwendig: Wit polystyreen (PL), isolatie 50 mm.